

IL VELLUTO

Декоративное покрытие с эффектом бархата/шелка, моющаяся

«**IL VELLUTO**» (Иль Велютто) – декоративное покрытие, Linea Acrilica компании «IMPEX COLOR», Италия. «Il Velluto-Finish» - особое покрытие, позволяющее получить исключительно декоративный цветовой эффект на штукатурках с идеально гладкими поверхностями. «Il Velluto-Finish» используется только с «Il Velluto-Primer» (выравнивающий грунтовочный закрепитель), которое используется в качестве предварительного покрытия перед нанесением «Il Velluto-Finish». Гарантирует превосходное нанесение и качество работы.

Отличительная особенность «IL VELLUTO»: необыкновенно насыщенное покрытие, отражающее свет, с бархатистым эффектом.

Характеристики

- Сфера применения: декоративная штукатурка для интерьера.
- Состав: связывающие щелочестойкие эмульсии, специальные добавки.
- Цвет: слегка белый/прозрачный.
- Удельный вес: 1,44 кг/л.
- Расход: около 120-150 г/м² в зависимости от подложки
- Хранение: хранение в оригинальной упаковке в подходящем месте в течение 1 года, при комнатной температуре.
- Упаковка: пластиковое ведро / 5 л.
- Цена: включает полный комплекс услуг, то есть материал с нанесением – просчитывается индивидуально.
- Безопасность в эксплуатации: пустая тара и остатки должны быть утилизированы со строительными отходами. Хранить в недоступном для детей месте. Для защиты глаз используйте защитные очки. Для защиты кожи избегайте прямого контакта, надевайте соответствующую одежду. В случае попадания в глаза, немедленно промыть большим количеством воды. В случае попадания внутрь немедленно проконсультироваться у медика и показать упаковку или этикетку. Не выбрасывать остатки в канализацию, не выливать в воду и на землю.

Технология

- Требования к поверхностям: нанесение штукатурки на твердые, чистые обезжиренные поверхности, подготовленные к нанесению декоративной штукатурки или покрытию.
- Разведение/смешивание: продукт готов к использованию и не требует разведения.
- Способ нанесения: нанести 2 слоя «Il Velluto-Primer» того же цвета, что и «Il Velluto-Finish» с помощью маленьких поролоновых валиков. Когда «Il Velluto-Primer» полностью высохнет, с помощью плоской щетки с мягкими щетинками нанести тонким равномерным слоем «Il Velluto-Finish» на участок около 1 м². Разровнять влажную поверхность мастерком из нержавеющей стали с округленными углами, убирая весь излишек. Когда продукт начинает высыхать, наносите перекрестными штрихами, чтобы получить контрастную игру света и тени.
- Инструмент для нанесения: плоская щетка с мягкими щетинками, мастерок из нержавеющей стали с округленными углами.
- Очистка инструмента: водой.
- Защитные средства: защитные покрытия «Silatop Coat Hidro», «Idrowax», «Gold/Silver Wax»
- Колеровка: возможность колеровать по следующим каталогам «NCS», «RAL», а так же каталог цветов «IMPEX COLOR».

Для уточнения любой информации, вы можете проконсультироваться с специалистами компании «L.Decor». Связаться с нами:

Телефоны: +38(067) 242-44-37, +380 (44) 209-50-89 Email: ldecor.kiev@gmail.com