

LUNA NERA

Фактурная штукатурка с эффектом мерцания, водоотталкивающая

«LUNA NERA» (Луна Неро) – декоративная штукатурка, компании «SAIF S.p.A.», Италия. «Luna Nera» - декоративное минеральное покрытие, сочетающее в себе визуальный эффект тонкослойного материала с ярко выраженным эффектом и рельефную структуру фактурной штукатурки. «Лунный» эффект игры светлых тонов и атласного блеска создает элегантную атмосферу интерьера.

Отличительная особенность «Luna Nera»: возможность создавать глубокие текстуры при тонком слое материала; устойчива к истиранию; легко поддается реставрации.

Характеристики

- Сфера применения: декоративная штукатурка для интерьера и экстерьера.
- Вяжущее вещество: винил – акрил.
- Цвет: золото, серебро, бронза + «MicaDose» экстра дополнительный светлый, темный цвет + «Oximur» (хлопья выбранного цвета – 13 цветов).
- Удельный вес: 1,05 кг / л ± 2%.
- Расход: 0,200 л/м² в 1 слой.
- Хранение: хранение в оригинальной упаковке в сухом месте, в течение 1 года, при температуре от +10°C до +25°C.
- Упаковка: пластиковое ведро / 2,5 л.
- Цена: включает полный комплекс услуг, то есть материал с нанесением – просчитывается индивидуально.
- Безопасность в эксплуатации: пустая тара и остатки должны быть утилизированы со строительными отходами. Хранить в недоступном для детей месте. Для защиты глаз используйте защитные очки. Для защиты кожи избегайте прямого контакта, надевайте соответствующую одежду. В случае попадания в глаза, немедленно промойте большим количеством воды. В случае попадания внутрь немедленно проконсультироваться с медиком и показать упаковку или этикетку. Не выбрасывать остатки в канализацию, не выливать в воду и на землю.

Технология

- Требования к поверхностям: нанесение декоративного материала на твердые, чистые обезжиренные поверхности, которые загрунтовываются одним слоем «SAIFSEAL DUR 300» и одним слоем «MICROFOND 733».
- Разведение/смешивание: подлежит смешиванию с «MicaDose» и «OximurDose». Процесс смешивания следует производить без использования механических инструментов. Только ручным способом! Смешанный материал пригоден к использованию в 24 часов.
- Способ нанесения: шпателем из нержавеющей стали нанести готовую смесь, с небольшим давлением, хорошо разглаживая нанесенный материал, на всю поверхность. Через 12 часов нанести второй слой, одновременно, сглаживая и непрерывно изменяя направление шпателя – это позволяет получить глубокий и сложный эффект.
- Инструмент для нанесения: шпатель из нержавеющей стали.
- Очистка инструмента: вымыть теплой водой и мылом.
- Колеровка: согласно каталогу «LUNA NERA».

Для уточнения любой информации, вы можете проконсультироваться с специалистами компании «L.Decor». Свяжитесь с нами:

Телефоны: +380 (67) 242-44-37, +380 (44) 209-50-89

Email: ldecor.kiev@gmail.com