

MARMO FLOOR

Декоративное бесшовное, водоотталкивающее, универсальное покрытие

«**MARMO FLOOR**» (Мармо Флор) – декоративное покрытие для пола, компании «IMPEX COLOR», Италия. Используется для отделки монолитных плоских декоративных поверхностей, когда требуется конкретный результат. «Marмо Floor» - это двухкомпонентная, готовая смесь, которая **НЕ СОДЕРЖИТ ЦЕМЕНТ**. Прост в изготовлении и использовании, обладает отличной заполняющей способностью. Чрезвычайно универсален. Гарантирует превосходный вид: как привлекательный, так и функциональный. Обладает высокой устойчивостью к износу.

«Marмо Floor» подходит для декоративного покрытия с мягким слоем (2 мм) для полов и стен. Идеально подходит для магазинов, офисов, выставочных площадок, домов, ванных комнат, лестничных маршей, террас, гостиниц и ресторанов.

Отличительная особенность «MARMO FLOOR»: покрытие имеет характерный рисунок, визуально напоминающий следы от шпателя, которые придают поверхностям оригинальный и привлекательный вид.

Характеристики

- Сфера применения: декоративное покрытие для интерьера и экстерьера.
- Состав: на основе высокопрочных гидравлических вяжущих с высоким сопротивлением, с отобранными и отфильтрованными заполнителями, особыми полимерами и специальными добавками.
- Цвет: белый.
- Расход: 1 слой около 800 ÷ 900 г/кв.м.,
2 слой около 750 ÷ 800 г/кв.м.,
3 слой около 200 ÷ 300 г/кв.м.
- Хранение: хранение в оригинальной упаковке в течение 12 месяцев, в сухом помещении, не подвергать воздействию влажности.
- Упаковка: пластиковое ведро/ 1 кг, 6 кг и 22 кг.
- Цена: включает полный комплекс услуг, то есть материал с нанесением – просчитывается индивидуально.
- Безопасность в эксплуатации: пустая тара и остатки должны быть утилизированы со строительными отходами. Хранить в недоступном для детей месте. Для защиты глаз используйте защитные очки. Для защиты кожи избегайте прямого контакта, надевайте соответствующую одежду. В случае попадания в глаза, немедленно промыть большим количеством воды. В случае попадания внутрь немедленно проконсультироваться у медика и показать упаковку или этикетку. Не выбрасывать остатки в канализацию, не выливать в воду и на землю.

Технология

- Требования к поверхностям: нанесение штукатурки на твердые, чистые обезжиренные поверхности, подготовленные к нанесению декоративной штукатурки или покрытию.
- Разведение/смешивание: **Marmo Floor** поставляется в двух частях: порошок База А, для смешивания с жидкостью База В в соотношении 100 частей "А" к 45 частям "В", что соответствует 45% от веса В. Тщательно перемешать в течение около 3-5 минут до получения однородной смеси.
- Способ нанесения: каждый слой наносится стальным шпателем и равномерно распределяется для получения однородного результата, последующий наносится после полного высыхания предыдущего. На стадии 3 слоя возможно два способа нанесения:

- **по влажному слою**, нанести верхний слой, когда второй слой еще не полностью высох, но достаточно затвердел (около 2-3 часов при температуре 20°C), таким образом, давление, оказываемое шпателем, вынуждает добавки (заполнители) проникать в первый слой;

- **по сухой поверхности**, когда второй слой полностью высохнет (как минимум через 6-8 часов при температуре 20°C), нанося тонкий слой продукта с помощью шпателя, и проходя по поверхности снова и снова, выравнивая ее.

Окончательная отделка поверхности, которая придает определенный эффект в зависимости от выбранного инструмента и техники нанесения.

Для применения снаружи рекомендуется избегать использования продукта в ветреные дни - а не под прямым солнцем и дождем.

- Инструмент для нанесения: стальной шпатель из нержавеющей стали/ тип отделки – глянцевый эффект, жесткий пластиковый шпатель/ тип отделки – бархат, шлифовка абразивным 120/150 зерна бумаги / тип отделки – рустик.
 - Очистка инструмента: водой.
- Защитные средства: защитное покрытие «WAXING», «FILM-FORMING».
- Колеровка: возможность колеровать по следующим каталогам «NCS», «RAL», а так же каталог цветов «IMPEX COLOR».

Для уточнения любой информации, вы можете проконсультироваться с специалистами компании «L.Decor». Свяжитесь с нами:

Телефоны: +380 (67) 242-44-37, +380 (44) 209-50-89

Email: ldecor.kiev@gmail.com