

## MARMORINO VENEZIA

Декоративная штукатурка с эффектом гладких античных стен, моющаяся

«MARMORINO VENEZIA» (Марморино Венеция) – традиционно венецианская штукатурка, Linea Antica компании «IMPEX COLOR», Италия. «Marmorino Venezia» обладает хорошей стойкостью как к сырости, так и к плесени. Обладает превосходной паропроницаемостью, при достаточной водостойкости.

**Отличительная особенность «Marmorino Venezia»:** добавление калиброванных гранул мрамора мелкого помола, позволяет получить более гладкую фактуру, имитирующую отполированную, поверхность с эффектом старинной античности потертую временем.

### Характеристики

- Сфера применения: декоративная штукатурка для интерьера и экстерьера.
- Состав: на основе гашеной извести и добавлением калиброванных частичек белого или желтого венецианского мрамора.
- Цвет: белый.
- Удельный вес: 1,1 при 20°C.
- Расход: около 0,7 кг/м<sup>2</sup> в один слой.
- Хранение: хранение в оригинальной упаковке в подходящем месте в течение 1 года, при комнатной температуре.
- Упаковка: пластиковое ведро / 18 кг и 5 кг.
- Цена: включает полный комплекс услуг, то есть материал с нанесением – просчитывается индивидуально.
- Безопасность в эксплуатации: пустая тара и остатки должны быть утилизированы со строительными отходами. Хранить в недоступном для детей месте. Для защиты глаз используйте защитные очки. Для защиты кожи избегайте прямого контакта, надевайте соответствующую одежду. В случае попадания в глаза, немедленно промыть большим количеством воды. В случае попадания внутрь немедленно проконсультироваться у медика и показать упаковку или этикетку. Не выбрасывать остатки в канализацию, не выливать в воду и на землю.

### Технология

- Требования к поверхностям: нанесение штукатурки на твердые, чистые обезжиренные поверхности, подготовленные к нанесению декоративной штукатурки или покрытию.
- Разведение/смешивание: смешать «Marmorino Venezia» примерно с 45% чистой воды, на малых оборотах миксера; оставьте смесь отдохнуть хотя бы на 10-15 минут.
- Способ нанесения: нанести первый слой материала с помощью нержавеющей гладилки, оставляя примерно слой толщиной около 1 мм, уделяя внимание равномерному и гладкому распределению, без смазываний, штрихов и пр. По истечению примерно 12 часов (в зависимости от поглощения и температуры окружающей среды), нанести второй слой «Marmorino Venezia» таким же образом. Когда второй слой начнет высыхать, нанести третий слой «Marmorino Venezia» и когда он начнет подсыхать, пройтись по поверхности, с помощью нержавеющей гладилки, слегка придавливая ее. По мере того как третий слой сохнет, отполировать поверхность, придавливая продукт, доводя до желаемого эффекта.
- Инструмент для нанесения: гладилка из нержавеющей стали.
- Очистка инструмента: водой.
- Защитные средства: во внутренней отделке «Marmorino Venezia» может быть обработана «NATURAL WAX» или «IDROWAX» для получения блеска и защиты. Чтобы защитить

поверхность на внешних и внутренних стенах и сделать ее водостойкой, наносится «SILATOR COAT HIDRO», при этом важно, чтобы нанесение было снизу вверх.

- Колеровка: возможность колеровать по следующим каталогам «NCS», «RAL», а так же каталог цветов «IMPEX COLOR».

Для уточнения любой информации, вы можете проконсультироваться с специалистами компании «L.Decor». Свяжитесь с нами:

Телефоны: +380 (67) 242-44-37, +380 (44) 209-50-89

Email: [ldecor.kiev@gmail.com](mailto:ldecor.kiev@gmail.com)